TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

JØTUL®

Since 1853

PRODUKTKATALOG 2020

ENERGIEVERBRAUCHS-KENNZEICHNUNG 5
SYMBOLE 5
JØTUL F 130 SERIE 6
JØTUL F 230 8
JØTUL F 160 10
JØTUL F 105 / JØTUL F 305 12
JØTUL F 360 ADVANCE SERIE 14
JØTUL F 370 ADVANCE SERIE 16
JØTUL F 260 / F 480 20
JØTUL F 520 / F 520 HT 22
JØTUL F 600 24
JØTUL F 602 ECO NEUHEIT 25
JØTUL SPECKSTEINKAMINE 26
JØTUL KOMPLETTKAMINE 30
JØTUL FS 520 NEUHEIT 32
JØTUL KAMIN-EINSÄTZE 34
JØTUL ZUBEHÖRTEILE 40
JØTUL GARANTIE 41
DIE JØTUL EMAILLEQUALITÄT 42
WÄRMESPEICHERUNG 43
JØTUL TIPPS 44
TECHNISCHE DATEN UND MASSSKIZZEN 48

Facebook.com/jotulint

@JotulStoves, #jotul

BEHAGLICHE GEMÜTLICHKEIT

Entweder ist es das Knistern von brennendem Holz oder das warme Licht, das den Raum mit einem flackernden Schimmer füllt.

Der Kamin wird zu einem natürlichen Mittelpunkt, an dem wir uns versammeln, um eine Pause vom Alltag mit den Menschen zu genießen, die uns am meisten bedeuten.

IM KAMPF GEGEN KÄLTE SEIT 1853

Kaminöfen, Kamine und Kamineinsätze der Marke Jøtul werden aus hochwertigem Gusseisen in unserer Fabrik in Norwegen in Handarbeit gefertigt. Seit 1853 brennen wir für schönes, solides Handwerk und den nicht erlöschenden Willen gegen die Kälte anzugehen. Dieser Anspruch hat uns zum weltweiten Marktführer und zur Nummer 1 bei anspruchsvollen Kunden gemacht.

Gusseisen – Qualität für die Ewigkeit
Kein anderes Material eignet sich so gut für einen langlebigen Qualitätsofen wie Gusseisen. Unsere Ofenteile werden in Sandformen gegossen, und in einigen Fällen kann die Oberfläche unterschiedlich sein, sowie auch kleine Poren im Guss vorkommen können. Formbeständigkeit und Funktionen bei Korpus, Türen und Verschlüssen sind auch nach vielen Jahren noch einwandfrei erhalten. Und Gusseisen hat eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit für komfortable und effiziente Heizleistung.

Seit 1853 Marktführer in Norwegen
Natur und Nachhaltigkeit haben in Norwegen schon seit langem eine hohe Bedeutung. Die weltweit strengsten Vorschriften für Emission sorgen dafür, dass Jøtul stets mit Spitzenwerten bei Wirkungsgrad, Wirtschaftlichkeit und Verbrennungstechnik international Maßstäbe setzt. Vorteile, die jedem Kunden und der Umwelt zugute kommen.

Ausgezeichnetes nordisches Design
Weltweit genießt skandinavisches Design hohes Ansehen – das Design der Jøtul-Produkte ist mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet worden. Es ist die perfekte Kombination von Form und Funktion, die immer wieder begeistert. Charakteristisch, innovativ und zeitlos – das sind die Merkmale des Jøtul-Designs.

ENERGIEVERBRAUCHS-KENNZEICHNUNG

Durch die EU-Energieverbrauchskennzeichnung sind unsere Kamine und Kaminöfen mit dem so genannten EU-Label ausgezeichnet, das Ihnen über die Energieeffizienzklasse und den Energieverbrauch Auskunft gibt.
Diese Kennzeichnung hilft Ihnen dabei, den Kamin oder Kaminofen auszuwählen, der durch den niedrigsten Energie- und Holzverbrauch auch die geringste Einwirkung auf die Umwelt hat.

Damit Sie mit gutem Gewissen und zukunftssicher heizen können.



SYMBOLE

Klasse 1

Die Zertifizierung als Kaminofen der Klasse 1 bedeutet, dass eine saubere und effiziente Verbrennung bei deutlich geringerer Leistung gegenüber konventionellen Öfen gewährleistet ist. Mit einem Holzverbrauch von 0,8 kg pro Stunde erfüllt er die Anforderungen für Niedrigenergiehäuser optimal.

Saubere Verbrennung

Dies bedeutet, dass die Feuerstätte ein duales Verbrennungssystem hat, das bis zu 90% der Gase und Partikel im Rauch in Wärme umwandelt. Dies wiederum bedeutet ein Minimum an Rauchemissionen, da die Feuerstätte die Energie für Wärmeerzeugung statt Rauch nutzt.

Externe Verbrennungs-luftversorgung

Produkte mit externer Verbrennungsluftversorgung erhalten Luft über eine separate Luftzuleitung, die direkt von der Feuerstätte durch die Außenwand oder durch den Fußboden führt.

40 % weniger Holzverbrauch

Moderne Holzöfen haben eine um 40% effizientere Verbrennung und 90% weniger Emissionen gegenüber alten Kaminen.

PASSEND PLATZIERT

Die Jøtul F 130-Serie ist überall leicht zu platzieren – dank integrierter Konvektion selbst nahe an brennbaren Materialien. Dazu ist sie überaus sparsam: ein um bis zu 40% reduzierter Holzverbrauch schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt durch eine besonders saubere Verbrennung. Design vom vielfach ausgezeichneten Studio Hareide Design. Weise verbinden – vor allem auch bei Niedrigenergiehäusern.

HEIZVERMÖGEN:	40 - 100 M²
ENERGIEKLASSE:	A+
HOLZLÄNGE:	25 CM
LEISTUNG Min. | Nom. | Max.:	2,8 | 4,7 | 7 KW

JØTUL F 134

Elegant gemacht: der Jøtul F 134 steht auf einem formschönen Sockel.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Vorlegeplatte aus Stahl
oder Glas, Set für externe
Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT:	140 KG
DIMENSIONEN grundmodel *HXBXT:*	1098 X 410 X 396 MM

JØTUL F 135

Gute Sicht auf das Feuer von drei Seiten. Platz für das Holz im Fach des schön gestylten Sockels.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Vorlegeplatte aus Stahl
oder Glas, Set für externe
Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT:	140 KG
DIMENSIONEN grundmodel *HXBXT:*	1098 X 410 X 396 MM

JØTUL F 136

Auf einer eleganten Säule: dieses Modell strahlt nicht nur Wärme, sondern auch Stil aus.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Vorlegeplatte aus Stahl
oder Glas, Set für externe
Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT:	120 KG
DIMENSIONEN *basismodell HXBXT:*	1098 X 410 X 396 MM

JØTUL F 137

Von drei Seiten gut sichtbar: das Feuer in der Brennkammer.
Auf dem formschönen und stabilen Sockel immer wieder ein wärmender Hingucker.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Vorlegeplatte aus Stahl
oder Glas, Set für externe
Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT:	120 KG
DIMENSIONEN *basismodell HXBXT:*	1098 X 410 X 396 MM

KLASSISCH IM DESIGN – TECHNISCH DER ZEIT VORAUS

Zu den inneren Qualitäten des Jøtul F 230 kommt die gelungene Form im klassischen nordischen Stil: Hareide Design hat den gusseisernen Kaminofen bewusst zeitlos gehalten. Optional mit zusätzlicher seitlicher Verglasung ist der Blick auf das Feuer immer wieder faszinierend.
Die umwetlfreundliche Brenntechnik ist auf zukunftssicheres Heizen ausgelegt und problemlos an vorhandene Schornsteine anzuschließen. Sie können mit gutem Gewissen die Freude am sauberen Kaminfeuer genießen.

HEIZVERMÖGEN:	43 - 114 M²
ENERGIEKLASSE:	A+
HOLZLÄNGE:	33 CM
LEISTUNG Min. | Nom. | Max.:	3 | 6 | 8 KW

JØTUL F 232

Der Jøtul F 232 mit großer Glasfront, aber ohne Seitenfenster, zeigt sich mit klarem und zeitlosem Design. Vielseitig zu platzieren – mit geringem Abstand zur Rückseite sowie seitlich.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Umbausatz für Hintenabgang, Vorlegeplatte aus Glas.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT:	129 KG
DIMENSIONEN basismodell, HXBXT:	1012 X 471 X 399 MM

JØTUL F 233

Die Sicht auf das Feuer von drei Seiten: Dieses Modell im klassischen Jøtul-Design sorgt für wärmende Atmosphäre. Mit seinem Mindestabstand von nur 5 cm zur Rückwand ist er sehr universell aufstellbar.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Umbausatz für Hintenabgang, Vorlegeplatte aus Glas.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT:	130 KG
DIMENSIONEN basismodell, HXBXT:	1012 X 471 X 399 MM

ARCHITEKTUR UND ÄSTHETIK

Die Jøtul F 160 Serie ist der Favorit vieler Innenarchitekten, die vor allem die Variations-Vielfalt dieser Modellreihe begeistert. Sie können unter fünf Hauptmodellen auswählen, einige sogar mit dekorativem und wärmespeicherndem Speckstein. Mit einem Kaminofen der Jøtul F 160 Serie lassen sich Architektur und Ästhetik in idealer Weise verbinden – vor allem auch bei Niedrigenergiehäusern.

HEIZVERMÖGEN: **40 - 100 M²** ENERGIEKLASSE: **A+** HOLZLÄNGE: **33 CM** LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,7 | 5 | 9 KW**

JØTUL F 162

Der Jøtul F 162 zeichnet sich durch sein formschönes Aussehen und drei stabile Beine aus, die dem Kaminofen eine leichte und moderne Note verleihen.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Deckplatte aus Speckstein, Set für externe Verbrennungsluftversorgung mit oder ohne Abdeckung.

FARBE: **SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT: **115 KG**
DIMENSIONEN
basismodell, HXBXT: **903 X 450 X 447 MM**

JØTUL F 163

Der Jøtul F 163 hat große Seitenfenster und drei stabile Beine, die dem Ofen eine leichte und moderne Note verleihen. Wählen Sie zwischen einer schwarz lackierten Oberfläche oder pflegeleichter weißer Emaille.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Deckplatte aus Speckstein, Set für externe Verbrennungsluftversorgung mit oder ohne Abdeckung.

FARBE: **SCHWARZ LACKIERT**
WEISSE EMAILLE
GEWICHT: **115 KG**
DIMENSIONEN
basismodell, HXBXT: **903 X 450 X 447 MM**

JØTUL F 165

Der Jøtul F 165 hat große Seitenfenster und wird standardmäßig mit einem hinter der Sockeltür verstecktem Kaminbesteck geliefert.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Deckplatte aus Speckstein, Bodenplatte aus Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 145 KG
DIMENSIONEN
basismodell, HXBXT: 1033 X 450 X 447 MM

JØTUL F 165 S

Der Jøtul F 165 S hat große Seitenfenster, wärmespeichernde Specksteine und einen praktischen Stauraum im Sockel mit einem hinter der Sockeltür verstecktem Kaminbesteck. Während der Ofen in Betrieb ist, speichert der Speckstein Wärme, die nach Erlöschen des Feuers langsam an den Raum abgegeben wird.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Bodenplatte aus Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 225 KG
DIMENSIONEN
basismodell, HXBXT: 1090 X 517 X 489 MM

Für die Modelle Jøtul F 165 und F 165 S wird ein praktisches Kaminbesteck standardmäßig mitgeliefert. Es ist hinter der Sockeltür angebracht und ist leicht zugänglich.

JØTUL F 167

Der Jøtul F 167 zeichnet sich durch große Seitenfenster und den Säulenfuß aus, der sich im Laufe der Zeit zu einem preisgekrönten und für Jøtul charakteristischen Design entwickelt hat.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Deckplatte aus Speckstein, Bodenplatte aus Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 140 KG
DIMENSIONEN
basismodell, HXBXT: 1033 X 450 X 447 MM

reddot award 2011
winner

STARKER CHARAKTER

Die Jøtul-Serien F 105 und F 305 sind starke nordische Charaktertypen, in denen sich mehr als 160 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Kaminöfen mit erstklassigem Design verbinden. Dazu gehört der uneingeschränkte Blick auf das Feuer in den großen Brennkammern, die bequem zu bedienen sind. Die Kombination von Strahlungs- und Konvektionswärme schafft urgemütliche Raumtemperatur. Optional lassen sich einige Modelle noch mit Aschelippe und einer Deckplatte aus Speckstein ausstatten.



HEIZVERMÖGEN: **BIS ZU 86 M²** ENERGIEKLASSE: **A+** HOLZLÄNGE: **33** CM LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **2,4 | 4,5 | 6 KW**

JØTUL F 105 LL

Souverän und sympathisch – das sind die charakteristischen Merkmale der Jøtul F 105 Serie, die sich mit ihrer kompakten Größe abhebt. Unverwechselbare Design-Elemente wie die große horizontale Glastür für den freien Blick auf das Feuer sowie die intuitive Luftregulierung betonen den Bedienkomfort. Auf den eleganten Füßen wirkt er leicht und passt perfekt in kleinere Räume.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Aschenlippe, Deckplatte aus Speckstein, Set für externe Verbrennungsluftversorgung, Griff für Aschenkasten.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
	WEISSE EMAILLE
GEWICHT:	**97 KG**
DIMENSIONEN	
basismodell HXBXT:	**690 X 410 X 350 MM**

JØTUL F 105 B

Dies ist die geschlossene Basis des Jøtul F 105,
bei der das Design durchgängig bis zum Boden reicht. Diese ununterbrochene Linie sowie die glatte Oberfläche des gusseisernen Ofenkörpers betonen das klare Design. Der Jøtul F 105 ist so konstruiert, dass er sowohl bei geringer Wärmeleistung optimal funktioniert – zugleich bei Kälteeinbrüchen aber auch mit voller Leistung überzeugt.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Bodenplatte aus Glas oder Stahl, Deckplatte aus Speckstein, Set für externe Verbrennungsluftversorgung, Griff für Aschenkasten.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT:	**107 KG**
DIMENSIONEN	
basismodell, HXBXT:	**690 X 410 X 350 MM**

HEIZVERMÖGEN: **BIS ZU 145 M²** ENERGIEKLASSE: **A** HOLZLÄNGE: **41 CM** LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,7 | 7 | 10 KW**

JØTUL F 305 LL

Der Jøtul F 305 LL steht auf 4 stabilen Beinen – fasziniert aber durch sein leichtes Design. Flamme und Feuer sind hier stets der Mittelpunkt: die große Brennkammer und die großzügig verglaste Tür machen die Bedienung einfach – benutzerfreundlich auch die intuitive Luftkontrolle. Bequem: der leicht zugängliche Aschenkasten gleich hinter der Tür.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Aschenlippe, Konvektions-Kit (BP), Deckplatte aus Speckstein, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

reddot award 2015
winner

DOGA MERKET

FARBE: ● **SCHWARZ LACKIERT**
○ **WEISSE EMAILLE**
GEWICHT: **137 KG**
DIMENSIONEN
basismodell, HXBXT: **850 X 560 X 420 MM**

JØTUL F 305 B

Der Jøtul F 305 B hat einen soliden Sockel, in dem unter der großen Brennkammer das Holz gelagert werden kann. Freier Blick auf das Feuer durch die große verglaste Tür, hinter der auch der Aschenkasten platziert ist.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Konvektions-Kit (schwarz), Bodenplatte aus Glas oder Stahl, Deckplatte aus Speckstein, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

Mit Deckplatte aus Speckstein

Mit Konvektions-Kit

FARBE: ● **SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT: **169 KG**
DIMENSIONEN
basismodell HXBXT: **850 X 560 X 420 MM**

reddot award 2015
winner

DOGA MERKET

JØTUL F 360 ADVANCE

OPTIMAL UND OPTIONAL

Die Brennkammer der Jøtul F 360 Advance-Serie ist mit hellen und sehr haltbaren Platten ausgestattet. Komfortable Bedienung und umweltfreundliche Verbrennung durch das Belüftungsventil sorgen für geringen Holzverbrauch sowie eine saubere Glasscheibe.

Advance heißt Vorsprung – optimal und optional.

HEIZVERMÖGEN: **55 - 130 M²** ENERGIEKLASSE: **A** HOLZLÄNGE: **33 CM** LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,9 | 6 | 9 KW**

JØTUL F 361 ADVANCE

Das Design macht dieses Modell zu einer Erscheinung, die auf den ersten Blick begeistert. Der Jøtul F 361 Advance steht auf einem Sockel, in den ein abnehmbares Fach integriert ist.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Holzfachtür aus Gusseisen, Vorlegeplatte aus Glas, Specksteindeckplatte, externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT:	**172 KG**
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	**1534 X 443 X 453 MM**

JØTUL F 361 HT ADVANCE

Groß und schlank – und doch mit enormer Heizleistung, die sich dank des High Top optional durch das Wärmespeichersystem noch für viele weitere Stunden genießen lässt.

Mehr über das Jøtul Wärme-speichersystem auf Seite 43.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Jøtul Wärme-speichersystem, Holzfachtür aus Gusseisen, Vorlegeplatte aus Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT:	**201 KG**
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	**1534 X 443 X 453 MM**

JØTUL F 363 ADVANCE

Hier dreht sich alles um Feuer-Faszination: die Säule des Jøtul F 363 Advance kann mit einem optional erhältlichen Drehteller ausgestattet werden – so lässt er sich um 360° drehen.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Drehteller, Vorlegeplatte aus Glas, Specksteindeckplatte, externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 164 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT: 1155 X 443 X 453 MM

Die Jøtul F 360 Advance-Serie ist triangulär mit gerundeten Formen.

Mit einem einzigen Luftregler wird eine einfache und zuverlässige Lufteinstellung gesichert.

JØTUL F 368 ADVANCE

Harmonie und Geschlossenheit im Design – dieses Jøtul-Modell steht auf einem Sockel mit einer integrierten Holzfachtür aus Gusseisen.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Specksteindeckplatte, Vorlegeplatte aus Glas, Externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 179 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT: 1155 X 443 X 453 MM

JØTUL F 368 HT ADVANCE

Eine statuenhafte Form, die es in sich hat: bereits mit dem High Top ausgestattet, kann das optionale Wärmespeichersystem integriert werden. In den Sockel fügt sich die Holzfachtür aus Gusseisen elegant ein.

Mehr über das Jøtul Wärmespeichersystem auf Seite 43.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Jøtul Wärmespeichersystem, Vorlegeplatte aus Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 208 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT: 1534 X 443 X 453 MM

JØTUL F 370 ADVANCE

DESIGN IKONE

Den Status einer Ikone erreichen nur wenige.
Die Jøtul-Serie F 370 Advance mit einem der meist gefeierten Kaminöfen weltweit gilt zu Recht als Design-Ikone. Wie in einem Schaufenster brennt das Feuer – durch die einfach zu bedienende und raffinierte Luftzufuhr bleibt die Scheibe rußfrei.

HEIZVERMÖGEN:	55 - 130 M^2
ENERGIEKLASSE:	A
HOLZLÄNGE:	33 CM
LEISTUNG Min. | Nom. | Max.:	3,9 | 6 | 9 KW

DESIGN
AWARD
2017

JØTUL F 371 ADVANCE

Klare Linien, ein eleganter Sockel mit praktischem Stauraum – das sind die herausragenden Merkmale dieses Modells, dass auf den ersten Blick begeistert.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Holzfachtür aus Gusseisen, Specksteindeckplatte, Vorlegeplatte aus Glas, externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 164 KG
DIMENSIONEN
Basismodell, HXBXT: 1155 X 443 X 453

JØTUL F 371 HT ADVANCE

Gradliniges, modernes Design kombiniert mit praktischer Funktionalität – der Jøtul F 371 HT Advance mit offenem Sockel als praktischem Stauraum sowie der Möglichkeit einen Wärmespeicher zu integrieren ist buchstäblich auf der Höhe der Zeit.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Jøtul Wärme-speichersystem, Holzfachtür aus Gusseisen, Vorlegeplatte aus Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 193 KG
DIMENSIONEN
Basismodell, HXBXT: 1534 X 443 X 453 MM

JØTUL F 373 ADVANCE

Die Brennkammer thront erhaben auf einer Säule – besser lässt sich modernes und mutiges Design kaum darstellen. Basierend auf dem mit dem Red dot design award: best of the best ausgezeichneten F 373 ist dieses Jøtul-Modell schon jetzt ein internationaler Star.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Drehteller, Specksteindeckplatte, Vorlegeplatte aus Glas, externe Verbrennungsluftversorgung.

Für die Jøtul F 370 Advance Serie gibt es als Zubehör eine dekorative Specksteindeckplatte.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
WEISSE EMAILLE
GEWICHT: 156 KG
DIMENSIONEN
Basismodell, HXBXT: 1155 X 443 X 453 MM

JØTUL F 377 ADVANCE

Die elegante Specksteinverkleidung setzt markante Akzente und speichert die Wärme. Praktisch der Stauraum im Sockel, in dem ein herausnehmbarer Boden für Flexibilität sorgt.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Holzfachtür aus Gusseisen,
Vorlegeplatte aus Glas,
externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 221 KG
DIMENSIONEN
Basismodell, HXBXT: 1172 X 494 X 489 MM

JØTUL F 377 HT ADVANCE

Schlank und hoch ist diese Variante des Jøtul F 377, die in der Kombination Gusseisen und Speckstein das Design betont. Unsichtbar aber effektiv: der integrierte optionale Wärmespeicher.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Jøtul Wärme-speichersystem,
Holzfachtür aus Gusseisen,
Vorlegeplatte aus Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 271 KG
DIMENSIONEN
Basismodell, HXBXT: 1551 X 494 X 489 MM

JØTUL F 378 ADVANCE

Dieses Modell mit seiner klaren Front aus gusseiserner Holzfachtür – die beim F 378 standardmäßig enthalten ist – und gradlinigem Sockel ist wie aus einem Guss.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Specksteindeckplatte,
Vorlegeplatte aus Glas, externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 171 KG
DIMENSIONEN
Basismodell, HXBXT: 1155 X 443 X 453 MM

JØTUL F 378 HT ADVANCE

Eleganz im Gardemaß: dieses Modell mit gusseiserner Tür für das Staufach im Sockel kann optional mit einem unsichtbaren Wärmespeicher über der Brennkammer ausgestattet werden.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Jøtul Wärme-speichersystem,
Vorlegeplatte aus Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT: 200 KG
DIMENSIONEN
Basismodell, HXBXT: 1534 X 443 X 453 MM

PERFEKT PLATZIERT

Die Jøtul F 260 und F 480 Serien sind Konvektionsöfen, die auch dicht an nicht feuerfesten Wänden platziert werden können. Diese Kaminöfen bieten einen hervorragenden Blick ins Feuer, und das Design passt zu den meisten Wohneinrichtungen.

HEIZVERMÖGEN: **53 - 129 M²** ENERGIEKLASSE: **A+** HOLZLÄNGE: 33 CM LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,7 | 6 | 9 KW**

JØTUL F 263

Der Jøtul F 263 hat große Seitenfenster und wird standardmäßig mit einem hinter der Sockeltür verstecktem Kaminbesteck geliefert. Der Kaminofen ist ein Konvektionsofen und ist zum Aufstellen in der Nähe brennbarer Materialien gut geeignet.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Deckplatte aus Speckstein, Gebläse, Bodenplatte aus Glas oder Stahl, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT:	**160 KG**
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	**1087 X 519 X 491 MM**

JØTUL F 263 S

Zusätzlich zu großen Seitenfenstern hat der Jøtul F 263 S in das Design integrierte große Specksteinplatten. Während der Ofen in Betrieb ist, speichern sie Wärme, die nach Erlöschen des Feuers langsam an den Raum abgegeben wird.
Wird standardmäßig mit einem hinter der Sockeltür versteckten Kaminbesteck geliefert.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Gebläse, Bodenplatte aus Glas oder Stahl, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT:	**240 KG**
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	**1120 X 519 X 491 MM**

HEIZVERMÖGEN: **50 - 143 M²** ENERGIEKLASSE: **A** HOLZLÄNGE: 30 CM LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,5 | 6 | 10 KW**

JØTUL F 481

Der Jøtul F 481 besticht durch eine architektonisch gerade Linie und einen in der Form des Ofens bis zum Boden reichenden Sockel. Das Fach im Sockel kann nach Wunsch entfernt werden.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Vorlegeplatte aus Glas oder Stahl, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: **SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT: **198 KG**
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT: **1180 X 466 X 460 MM**

JØTUL F 483

Der Jøtul F 483 ist ein typisches Beispiel für das international erfolgreiche Design: der Ofen steht auf einer Säule, die in einer zusätzlichen Ausstattungsversion auch mit Drehpodest geliefert wird, auf dem eine 360° Bewegung möglich ist. So ist der Blick auf das Feuer aus jeder Richtung und Perspektive optimal.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Vorlegeplatte aus Glas oder Stahl, Drehteller, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE: **SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT: **186 KG**
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT: **1180 X 466 X 460 MM**

DIE ROMANTIK DES OFFENEN FEUERS

Es ist die Romantik des offenen Feuers, die den Jøtul F 520 zu einem besonderen Erlebnis macht. Von drei Seiten sind die Flammen sichtbar – ein Gefühl, wie um ein Lagerfeuer zu sitzen.

HEIZVERMÖGEN:	BIS ZU 143 M²
ENERGIEKLASSE:	A
HOLZLÄNGE:	50 CM
LEISTUNG Min. | Nom. | Max.:	3,9 | 7 | 10 KW

JØTUL F 520 HT

Sie werden es jeden Tag aufs Neue genießen – das Gefühl des offenen Feuers durch den Panoramablick des Jøtul F 520 HT. Dank seiner hohen Ausführung bietet er Platz für 60 kg wärmespeichernde Steine *), die bis zu 12 Stunden nach dem letzten Holz auflegen ihre wohlige Wärme abgeben.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Bodenplatte aus Glas oder Stahl, Türanschlag rechts, Jøtul Wärmespeichersystem, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

*) Mehr über das Jøtul Wärmespeichersystem auf Seite 43.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT:	200 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	1319 X 594 X 532 MM

JØTUL F 520

Die Glasscheiben des Jøtul F 520 bleiben durch eine Spezial-beschichtung sauber. Komfort-Details wie die benutzerfreundliche Luftzufuhr erleichtern das Anzünden des Feuers. Die weiß emaillierten Brennplatten aus Gusseisen unterstreichen die Klasse des Jøtul F 520 – selbst dann, wenn kein Feuer brennt.
Das große Holzfach bietet Raum für reichlich Vorrat.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Bodenplatte aus Glas oder Stahl, Türanschlag rechts, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
GEWICHT:	170 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	1000 X 594 X 532 MM

JØTUL F 600

AUSSEN KLASSISCH - INNEN ZUKUNFTSSICHER

Der Jøtul F 600 in seinem klassischen Gußeisen-Design strahlt die Wärme und Gemütlichkeit guter alter Zeiten aus. Ein echtes Stück norwegischer Nostalgie – heute immer noch so beliebt wie seit Jahrzehnten.
Damit dieser Klassiker auch morgen noch die Herzen der Kaminofen-Freunde erwärmen können, hat Jøtul ihn mit modernster Brenntechnik zukunftssicher gemacht. Eine gelungene Kombination: die Gemütlichkeit von einst mit der Technologie der Zukunft.

HEIZVERMÖGEN: BIS ZU 170 M² | ENERGIEKLASSE: A | HOLZLÄNGE: **55 CM** | LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **4 | 4,9 | 7,5 KW** | -40%

JØTUL F 600

Der Jøtul F 600 zeigt schon auf den ersten Blick, was er leisten kann: ausgestattet mit zahlreichen technologischen Raffinessen, ist es vor allem die riesige Brennkammer, die für beeindruckende Heizleistung steht. In ihr lassen sich auch große Holzscheite problemlos verbrennen. In puncto Komfort ebenfalls eine Klasse für sich: mit zusätzlicher Seitentür über die gesamte Breite und einem gut zugänglichen Aschekasten.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Deckplatte aus Speckstein, Set für externe Verbrennungsluftversorgung, Hitzeschild für reduzierten Abstand hinten.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT
	BLAU-SCHWARZE EMAILLE
GEWICHT:	200 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	800 X 733 X 410 MM

JØTUL F 602 ECO - NEUHEIT

ZEITLOSER KLASSIKER

Der Jøtul F 602 Eco ist einer der zeitlosen Klassiker von Jøtul. Mit seinem ikonischen Design aus dem Jahr 1940 und moderner Verbrennungstechnik vereint er das Beste aus beiden Epochen. Dieser Holzofen bietet die Möglichkeit zur Frischluftzufuhr und eignet sich auch für die anspruchsvollsten modernen Häuser. Dieser Jøtul ist ein praktischer Holzofen mit Persönlichkeit und Charakter.

HEIZVERMÖGEN: BIS ZU 121 M² | ENERGIEKLASSE: A+ | HOLZLÄNGE: **40 CM** | LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **4 | 4,9 | 7,5 KW**

JØTUL F 602 ECO
NEUHEIT

Der Jøtul F 602 Eco bietet die Möglichkeit zur Frischluftzufuhr und eignet sich auch für die anspruchsvollsten modernen Häuser. Der Jøtul F 602 Eco kann auch zum Kochen verwendet werden. Er wird standardmäßig mit einer hocheffizienten Kochplatte geliefert und kann mit einer kleineren Kochplatte als Zubehör ausgestattet werden.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Kochplatte Ø 125 mm, Hitzeschutz seitlich, Set für externe Verbrennungsluftversorgung Ø 80 mm mit oder ohne Abdeckung.

Holzgriff in Übereinstimmung mit der klassischen Linie.

Originales Löwenmotiv an der Seite.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
	BLAU-SCHWARZE EMAILLE*
GEWICHT:	**87 KG**
DIMENSIONEN *mit Ashenlippe* HXBXT:	**637 X 320 X 540 MM**

** Erhältlich im Laufe von 2020*

SPECKSTEINKAMINE

Sie bilden eine ganz natürliche und ideale Kombination: das unverwüstliche Gusseisen mit seinen guten Wärmeleitfähigkeiten und der dekorative Speckstein mit seinen hervorragenden Wärmespeicherkapazitäten. Legendär ist ihre Haltbarkeit: bis zu 1550° C hitzebeständig und enorm effektiv. Jøtul schwört auf diese bewährte Kombination.

JØTUL FS 162 ADVANCE

Der Jøtul FS 162 Advance ist ein runder Jøtul Specksteinkamin, der an die Brennkammer der Jøtul 370 Serie angepasst ist. Er kann in zwei Höhen gebaut werden: 158 cm und 195 cm. Das Einzigartige an diesem Kamin ist ein Ventil oben auf der Verkleidung. Bei geöffnetem Ventil ist es ein Kamin überwiegend mit Konvektionswärme, aber bei geschlossenem Ventil kann die Wärme über längere Zeit gespeichert werden.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Set für externe Verbrennungsluftversorgung, zusätzliches Höhenelement.

HEIZVERMÖGEN:	51 - 100 M²
ENERGIEKLASSE:	A
HOLZLÄNGE:	33 CM
LEISTUNG Min. | Nom. | Max.:	3,9 | 6 | 9 KW

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT/SPECKSTEIN
GEWICHT:	434 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	11580 X Ø602 MM

JØTUL FS 173

Der Jøtul FS 173 ist ein stilvoller Jøtul Specksteinkamin, der von drei Seiten einen Blick auf das Feuer gewährt.
Mit Hilfe eines Ventils oben am Kamin lässt sich die Wärme entweder als Konv cmektionswärme direkt in den Raum abgeben oder im Speckstein speichern.
Er ist an den Einsatz Jøtul I 520 angepasst.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Set für externe Verbrennungsluft-versorgung, Bodenplatte aus Stahl.

HEIZVERMÖGEN:	56 - 143 M²
ENERGIEKLASSE:	A
HOLZLÄNGE:	50 CM
LEISTUNG Min. | Nom. | Max.:	3,9 | 7 | 10 KW

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT/SPECKSTEIN
GEWICHT:	348 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	1698 X 574 X 530 MM

VERSTECKTE WÄRMESPEICHERUNG

Mit Wärmespeichersteinen aus Olivin (Zubehör) im oberen Teil wird eine langanhaltende Wärmeabgabe garantiert, auch wenn das Feuer schon vor Stunden erloschen ist.



Die Olivinsteine im Wärmespeichersystem halten die Wärme und geben sie gleichmäßig ab. Die Diagramm-Kurven zeigen den Effekt im Vergleich.

JØTUL FS 175

Der Jøtul FS 175 ist ein moderner Kamin in Speckstein gefasst, der nur wenig Platz einnimmt. Er ist schnell und einfach aufzustellen. Sie können die Höhe mit einem zusätzlichen Element individuell anpassen (Zusatzausstattung). Passend für den Jøtul FS 175 ist der Kamineinsatz Jøtul I 520 F.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Bodenplatte aus Stahl oder Glas, Zusatzelement aus Speckstein (Höhe 24,5 cm), Wärmespeichersteine, externe Verbrennunsluftversorgung.

HEIZVERMÖGEN:	56 - 143 M²
ENERGIEKLASSEE:	A
HOLZLÄNGE:	50 CM
LEISTUNG Min. | Nom. | Max.:	3,9 | 7 | 10 KW

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT/SPECKSTEIN
GEWICHT:	340 KG
DIMENSIONEN Basismodell, HXBXT:	1285 X 850 X 5200 MM

KOMPLETTKAMINE

Viele träumen von einem schönen Kamin – und die meisten möchten den Kamin gern selbst bauen. Dafür haben wir von Jøtul viel Verständnis und darum ein System entwickelt, wie Sie schnell und einfach Ihren Kamintraum in die Tat umsetzen können. Dafür fertigen wir passgenaue Calciumsilicat-Platten in verschiedenen Formen und Größen, die Sie zusammen mit dem entsprechenden Kamineinsatz zu Ihrem Traumkamin fertigstellen können. Meistens einfach auf einer Stahlplatte auf dem Boden aufzubauen – ohne zusätzliche Verstärkung.

JØTUL FS 520 - NEUHEIT

GENIESSEN SIE DEN ANBLICK DER FLAMMEN UND DAS KNISTERN VOM KAMIN

Verbringen Sie Zeit in gemütlicher Atmosphäre mit Familie und Freunden. Die Jøtul FS 520-Serie ist eine Reihe kompletter Kamine, die aus einer vollständig angepassten Einfassung mit Einsatz besteht.

HEIZVERMÖGEN: **56 - 143 M²** ENERGIEKLASSE: **A** HOLZLÄNGE: 50 CM LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,9 | 7 | 10 KW**

JØTUL FS 520 FRL
NEUHEIT

Dieser hochmoderne Kamin lässt sich perfekt auf ihre Bedürfnisse einstellen. Mit freier Einsicht von alle Seiten, wird das Feuer buchstäblich in Ihr Wohnzimmer gebracht!

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Jøtul Wärmespeichersystem, Türanschlag rechts, Set für externe Verbrennungsluftversorgung, Vorlegeplatte aus Glas.



Die Kamine sind sehr schnell und einfach zu installieren, und die Oberfläche kann sofort nach der Installation in der gewünschten Farbe gestrichen werden. Um Ihren persönlichen Stil zu kreieren, können Sie selbstverständlich eine feinere oder gröbere Oberfläche wählen. Sie haben die Wahl!

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT/CALCIUMSILICAT-PLATTE**
GEWICHT:	**183 KG**
DIMENSIONEN, HXBXT	**1685 X 575 X 600 MM**

JØTUL FS 520 FL/FR
NEUHEIT

Die perfekte Ecklösung. Ein moderner Kamin mit großer Einsicht ins Feuer. Super einfach zu platzieren, besser geht's nicht.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Jøtul Wärmespeichersystem, Türanschlag rechts, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT/CALCIUMSILICAT-PLATTE
GEWICHT:	213 KG
DIMENSIONEN, HXBXT	1685 X 800 X 600 MM

JØTUL FS 520 F
NEUHEIT

Ein moderner Kamin, der nur wenig Platz einnimmt. Die hoch effektive Brennkammer bietet eine tolle Einsicht ins Feuer.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Jøtul Wärmespeichersystem, Türanschlag rechts, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT/CALCIUMSILICAT-PLATTE
GEWICHT:	213 KG
DIMENSIONEN, HXBXT:	1685 X 800 X 540 MM

JØTUL FS 91

Der Jøtul FS 91 schließt bündig mit der großen gebogenen Glastür am Jøtul 480 Einsatz ab. Diese gewährt einen optimalen Blick auf das Feuer. Das Resultat ist ein Kamin in einer schlanken, runden Form.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Bodenplatte aus getöntem Glas, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

HEIZVERMÖGEN:	BIZ ZU 143 M²
ENERGIEKLASSE:	A
HOLZLÄNGE:	30 CM
LEISTUNG Min. | Nom. | Max.:	3,5 | 5,5 | 10 KW
UMWELTZERTIFIZIERT:	-40%

Der Jøtul FS 91 hat glatte Seiten, die bündig mit der großen gebogenen Glastür am Jøtul 480 Einsatz abschließen.

FARBE:	SCHWARZ LACKIERT/LEICHTBETON/OLIVIN
GEWICHT:	281 KG
DIMENSIONEN, HXBXT	1570 X 525 X 480 MM

KAMIN-EINSÄTZE

Mit den Einsätzen und Kassetten von Jøtul können Sie Ihren vorhandenen offenen Kamin in eine effiziente Wärmequelle verwandeln und dennoch das alte Gefühl von lebendigem Feuer bewahren. Unsere Kassetten passen in die meisten offenen Kamine.

Sie behalten Ihren offenen Kamin und erhalten trotzdem einen wirtschaftlichen und sicheren Ofen. Die Glastür gewährt einen guten Blick auf die Flammen. Geschlossene Türen bewahren die Wärme und sorgen dafür, dass im Raum keine Funken und Glut austreten.

JØTUL I 520 - SERIE

Der Jøtul I 520 gehört zu den beliebtesten Produkten im Sortiment von Jøtul. Dank der großen Sichtflächen und der einfachen Funktionsweise eroberte er schnell die Herzen der Kunden. Das zeitlose Design fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein, und durch die hochwertige Ausführung behält das Modell seine ansprechende Optik während der gesamten langen Lebenszeit bei.

HEIZVERMÖGEN: **56 - 143 M²** | ENERGIEKLASSE: **A** | HOLZLÄNGE: 50 CM | LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,9 | 7 | 10 KW**

JØTUL I 520

Die Jøtul I 520 Serie ist ein flexibles Einsatzsystem, das aus vier Einsätzen besteht. Sie können wählen, ob Sie Glas an einer, zwei oder drei Seiten haben möchten. Das Design ist zeitlos, und die Konstruktion optimal und futuristisch. Jøtul I 520 hat weiß emaillierte Brennkammerplatten aus Gusseisen, durch die ein helles und luftiges Flammenbild entsteht. Alle Gläser haben eine wärmereflektierende Oberfläche, die saubereres Glas und bessere Verbrennung gewährleistet - auch bei einer niedrigen Wärmeleistung.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Komplettes Beinstativ, Set für externe Verbrennungsluftversorgung, Türanschlag rechts, breiter Rahmen, Gittersätze, komplette Konvektionskammer.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT:	**110 KG**
DIMENSIONEN, HXBXT	
(I 520 F) :	**499 X 670 X 431 MM**
(I 520 FR/FL) :	**499 X 632 X 431 MM**
(I 520 FRL) :	**499 X 594 X 431 MM**

Jøtul I 520 F

Jøtul I 520 FRL

Jøtul I 520 FR

Jøtul I 520 FL

JØTUL I 620-SERIE

Der Jøtul I 620 ist einfach zu installieren und eignet sich ebenso gut als Kaminkassette für offene/alte Kamine wie auch als Einsatz für neu gestaltete Kamine. Der Einsatz kann nach Ihrem Wunsch mit Glas auf einer, zwei oder drei Seiten ausgestattet werden.

HEIZVERMÖGEN: **BIS ZU 153 M²** ENERGIEKLASSE: **A** HOLZLÄNGE: 60 CM LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,9 | 9 | 12 KW**

JØTUL I 620

Trotz seiner Größe ist dieser Einsatz so konzipiert, dass er auch bei geringer Leistung optimal brennt. Die helle Brennkammer ist mit Brennplatten aus weißem Vermiculite ausgekleidet und besteht aus langlebigem, weiß emailliertem Gusseisen. Die Symbole auf den Luftventilen erleichtern die ordnungsgemäße Bedienung des Einsatzes. Standardmäßig wird ein schmaler, abnehmbarer Dekorrahmen mitgeliefert, der für einen reibungslosen Übergang zur Brandwand sorgt.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Komplettes Beinstativ, Gittersätze, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT:	**153 - 171 KG**
DIMENSIONEN, HXBXT	
(I 620 F) :	**499 X 800 X 432 MM**
(I 620 FR/FL) :	**499 X 762 X 432 MM**
(I 620 FRL) :	**499 X 723 X 432 MM**

Jøtul I 620 F

Jøtul I 620 FR

Jøtul I 620 FL

Jøtul I 620 FRL

FUNKTIONALE ELEGANZ

Schaffen Sie sich Ihren Traum-Kamin: mit den Jøtul I 400 Kamin-Einsätzen können Sie unter drei verschiedenen Basis-Lösungen wählen, die Sie dann individuell mit einer gebogenen Panoramatür, einer Falttür oder einer flachen Tür in Ihren bestehenden oder neuen Kamin einbauen können. Sie können sich auch für ein fertiges Kamin-Design von Jøtul entscheiden. Es wird Ihr Kamin-Ideal.

HEIZVERMÖGEN: **BIS ZU 129 M²** ENERGIEKLASSE: **A** HOLZLÄNGE: 40 CM LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,7 | 6 | 9 KW**

JØTUL I 400

Die Jøtul I 400 Serie bietet modernes Design und Technologie. Der Jøtul I 400 Flat hat eine flache Front, der Jøtul I 400 Panorama hat gebogenes Glas, und der Jøtul I 400 Harmony ist mit einer Falttür versehen. Alle Modelle bieten einen wunderschönen Blick auf das Feuer.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Komplettes Beinstativ, Set für externe Verbrennungsluftversorgung, Türanschlag rechts, breiter Rahmen, Gittersätze, komplette Konvektionskammer.

FARBE:	**SCHWARZ LACKIERT**
GEWICHT:	**125 KG**
DIMENSIONEN, HXBXT	
(I 400 FLAT) :	**524 X 640 X 422 MM**
(I 400 HARMONY)	**524 X 640 X 516 MM**
(I400 PANORAMA)	**524 X 640 X 516 MM**

Jøtul I 400 Flat

Jøtul I 400 Panorama

Jøtul I 400 Harmony

PANORAMAEINSATZ FÜR GROSSES OFFENES FEUER

Der Jøtul I 18 Panorama besitzt eine beeindruckende Glastür (eine der größten auf dem Markt), die eine grandiose Sicht auf das Feuer möglich macht.

HEIZVERMÖGEN: **BIS ZU 214 M²** ENERGIEKLASSE: **A+** HOLZLÄNGE: 40 CM LEISTUNG Min. | Nom. | Max.: **3,7 | 6 | 9 KW**

JØTUL I 18

Der Jøtul I 18 Harmony und der Jøtul I 18 Panorama sind unsere Klassiker, die eine ungewöhnliche Feuer-Faszination bieten.
Der Jøtul I 18 Harmony ist mit Falttüren ausgestattet – das Feuer ist dadurch wie bei einem offenen Kamin sichtbar.

ZUSATZAUSSTATTUNG:
Innenentaschung, Funkenschutzgitter, Blenden oben und seitlich, Set für externe Verbrennungsluftversorgung.

Jøtul I 18 Harmony

Jøtul I 18 Panorama

FARBE:	**BLAU-SCHWARZE EMAILLE**
GEWICHT:	**186 KG**
DIMENSIONEN, HXBXT	**597 X 746 X 600 MM**

RAUCHROHRE

Der perfekte Anschluss des Kaminofens an den Schornstein ist das A und O. Darum bietet Ihr Jøtul-Fachhändler hierfür die perfekt passenden Rohre und Anschlüsse.

BODENPLATTEN

Wir haben eine große Auswahl an Bodenplatten in verschiedenen Materialien, Formen und Farben. Bei der Wahl der Bodenplatte sind die örtlichen Bestimmungen in Bezug auf das Mindestmaß zu beachten.

HOLZBEHÄLTER

Hochwertiger Holzbehälter aus 6 mm Glas. Niedriges Modell mit Stangen aus Aluminium. B40 x H40 x T40 cm

Hochwertiger Holzbehälter aus 6 mm Glas mit 4 Stangen aus Aluminium. Kann im Quer- oder Hochformat platziert werden. B40 x H40 x T40 cm

FILTERFREI UND KEINE MESSPFLICHT GEGEN DEN FEINSTAUB

Mit der Verbrennungstechnik von Jøtul heizen Sie richtig – auch nach der neuen Gesetzgebung (2.BImSchV).

Dank hervorragender Verbrennungswerte können alle Produkte aus dem aktuellen Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden. Sämtliche Kaminöfen und Kamineinsätze in unserer aktuellen Produktpalette sowie mehrere von den ausgelaufenen Modellen erfüllen die neuen Anforderungen. Dies bedeutet, dass Sie kostenpflichtige Messungen durch den Schornsteinfegermeister vermeiden können.

25 JAHRE GARANTIE - DIE LÄNGSTE AUF DEM MARKT

Das Beste für unsere Kunden – das ist die Jøtul-Maxime seit mehr als 160 Jahren. Aus besten Materialien und in bester norwegischer Handarbeit hergestellt, das sind die Grundlagen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer der Jøtul-Kamine.

Und auf die Qualität und Haltbarkeit geben wir Ihnen eine Garantie von 25 Jahren: Registrieren Sie Ihr Jøtul-Produkt auf der Jøtul-Website und schon haben Sie Ihre ganz persönliche Sicherheit mit 25 Jahren Garantie!

DIE JØTUL EMAILLEQUALITÄT

Jøtul war vor mehr als 50 Jahren der erste Hersteller auf dem Markt mit einer Porzellanemaillierung für Kaminöfen. Haltbare, halb-matte Oberflächen aus Porzellanemaille sind nicht nur die besten, sondern auch die schönsten. Sie unterstreichen äußerst geschmackvoll den Kontrast zwischen rauen und glatten Oberflächen.

Das Geheimnis der hervorragenden Emaillequalität liegt im Produktionsprozess. Entscheidend ist der Gussprozess, damit das Gusseisen die richtige Qualität erhält, die wiederum die Voraussetzung für eine optimale Emaillequalität ist. Vor der Emaillierung werden die Produkte noch einmal sandgestrahlt, um die Oberfläche von Oxiden und Graphit zu befreien und anzurauen, damit die Emaille optimal am Gusseisen anhaftet. Deshalb können wir die beste Emaillequalität garantieren, die „für alle Ewigkeit“ hält.
Heute liefern wir Produkte in verschiedenen Glanzgraden. Einige sind matt glänzend, andere glänzend, und wir bieten auch Produkte mit Majolika-Emaille an.

Der gemeinsame Nenner für alle Emaille-Oberflächen ist, dass sie haltbar und pflegeleicht sind, so dass Sie und Ihre Familie über mehrere Generationen Freude an Ihrem Jøtul Kaminofen haben.

”Eine emaillierte Oberfläche ist haltbar und pflegeleicht”.

WÄRMESPEICHERUNG

Mit geschlossenem Luftschieber kann das Jøtul Wärmespeichersystem bis zu 12 Stunden nach dem letzten Holznachlegen Wärme abgeben. Wird der Kaminofen morgens vor der Arbeit angezündet, ist das Haus immer noch angenehm warm, wenn man abends nach Hause kommt.



1. Luftzufuhr.
2. Sekundärluft zur sauberen Verbrennung gewährleistet, dass im Rauch enthaltene Gase und Partikel in Hitze umgewandelt werden.
3. Zirkulation der vorgeheizten Luft hält das Glas sauber.
4. Gespeicherte Wärme zirkuliert bei geschlossenem Luftventil im oberen Teil und wird gespeichert.
5. Bei geöffnetem Luftventil wird die Wärme abgegeben.

KAMINOFEN ANZÜNDEN – SO GEHT'S

Zünden Sie Ihren Kaminofen von oben an! Richtiges Anzünden schont die Umwelt, spart Kosten und erhöht die Brandsicherheit.

Durch das Anzünden von oben wird die Brennkammer schneller warm, so dass schneller ein Zug im Ofenrohr und im Schornstein erzeugt wird. Die Flammen erhalten mehr Sauerstoff, und die Temperatur erhöht sich. Die oben lodernden Flammen erwärmen die unteren Scheite, so dass diese die Gase abgeben, die notwendig sind, um ein gutes, lange brennendes Feuer zu erhalten. Damit das oben liegende Anzündholz schnell genug Feuer fängt, empfehlen sich Anzündwürfel. So entsteht während der Anzündphase weniger Rauch. Durch langsames Anzünden und eine niedrige Temperatur werden deutlich mehr Feinstaubpartikel erzeugt.

Wie stapelt man das Holz?
Die unterste Lage bilden trockene Holzscheite, darauf kommt gemischtes Anzündholz, auf das wiederum 2 bis 3 Anzündwürfel gelegt werden. Als Letztes legen Sie ein großes Holzscheit auf den Stapel.

Trockenes Holz verwenden
Trockenes Holz erkennt man an seinem geringen Gewicht und seinen tiefen Rissen. Wenn man zwei Scheite gegeneinander schlägt, sollte es sich anhören, als ob man einen Ball mit dem Baseballschläger trifft. Wenn Sie feuchtes Holz (mehr als 20 % Feuchtigkeit) verwenden, erzeugen Sie 10- bis 30-mal so hohe Ruß- und Partikelemissionen.

Kaminofen von oben anzünden
Durch das Anzünden von oben wird die Brennkammer schneller warm, so dass schneller ein Zug im Ofenrohr und im Schornstein erzeugt wird. Die Flammen erhalten mehr Sauerstoff, und die Temperatur erhöht sich.

Für ausreichend Luft sorgen
Sorgen Sie für eine gute Luftzufuhr im Haus, da der Kaminofen Luft für den Brennvorgang braucht. Wenn der Küchenabzug oder eine Belüftungsanlage Luft aus dem Haus zieht, verschlechtert sich der Zug im Schornstein. Öffnen Sie alle Ofenklappen. Lassen Sie die Kaminofentür so lange angelehnt stehen, bis das Feuer gut brennt (max. 5 Minuten). Erst wenn die Brennkammer richtig warm ist, d. h. nach ca. 15 Minuten, können die Klappen
langsam geschlossen werden. Achten Sie darauf, die Klappen nicht so dicht zu schließen, dass die Flammen ausgehen. Das Feuerholz sollte immer mit deutlich sichtbarer Flamme brennen. Brennt das Holz ohne Flammen, verdoppelt sich der Kohlenmonoxid- und Partikelaustritt.

STRAHLUNGS- ODER KONVEKTIONSWÄRME?

Wussten Sie, dass die Art der erzeugten Wärme von der Art des Kaminofens abhängt? Und dass es Kaminöfen mit verschiedenen Funktionsweisen gibt?

Forscher haben herausgefunden, dass der Mensch sich am wohlsten fühlt, wenn die warme Luft bis zur Brust reicht, und die Atemluft nicht allzu schwer ist. Die meisten Gusseisenöfen geben Strahlungswärme ab. Die Wärmestrahlen wärmen Menschen, Oberflächen und Gegenstände im Raum, und das relativ schnell. Strahlungswärme ist ideal in Räumen mit hoher Deckenhöhe. Es entsteht eine gleichmäßige, sinnvoll verteilte Wärme, und weder Füße noch Nasenspitze bleiben kalt. Bei Kaminöfen, die Konvektionswärme erzeugen, tritt kalte Luft unten in den Kaminofen ein, um zwischen den doppelten Seitenwänden (in den sogenannten Konvektionskanälen) erwärmt und oben ausgestoßen zu werden. Die Wärme steigt zur Decke auf und wird dann nach und nach wieder nach unten „gedrückt". Deshalb fühlt sich die Luft auf Kopfhöhe anfänglich wärmer an als an den Füßen. Ein Konvektions-kaminofen empfiehlt sich, wenn man den Kaminofen in der Nähe von brennbarem Material aufstellen möchte oder keine Brennmauer hinter dem Kaminofen hat.

Strahlungsvärme



Konvektionsvärme

REINE FREUDE VOR DEM FEUER

Jøtul fertigt seine Kaminöfen und Kamine in Norwegen, wo einige der strengsten Umweltauflagen der Welt gelten. Der Hauptbestandteil ist recyceltes Gusseisen. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und eine CO2-neutrale Energiequelle, die nicht zum Treibhauseffekt beiträgt. Verglichen mit älteren Feuerstätten reduzieren moderne, sauber brennende Kaminöfen die Emission von Partikeln um bis zu 90%.

Sauberes Heizen mit CO2-neutralen Produkten
Ein Jøtul Produkt gehört zu den saubersten Produkten, die es auf dem Markt gibt; Sie können also guten Gewissens Ihr Feuer entfachen. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, und die Verbrennung in einem sauber brennenden Kaminofen ist so effizient, dass Sie nicht zum Treibhauseffekt beitragen. Das liegt daran, dass das CO2, das bei der Verbrennung produziert wird, die Menge, die ein neuer Baum zum Wachsen benötigt, nicht übersteigt. Ein sauber brennendes Produkt gewährleistet auch eine maximale Nutzung der in den Bäumen enthaltenen Energie und setzt ein Minimum an Partikeln frei. Bei der Fertigung von Jøtul Produkten stehen interne und externe Umwelt im Mittelpunkt. Dies ist für Sie eine Garantie, dass es in der Oberflächenbeschichtung keine giftigen Schwermetalle gibt, und dass Jøtul bei der Produktion im Hinblick auf Emissionen strengen Auflagen unterliegt.

Reine Freude vor dem Feuer
Vor einem Kamin von Jøtul können Sie es sich guten Gewissens gemütlich machen. Unser Ziel ist, im Hinblick auf umweltfreundliche Ofentechnologie weltweit führend zu sein. Daher ist saubere Verbrennung für uns eine Selbstverständlichkeit.

Umweltfreundlichkeit lohnt sich
Jøtuls sauber brennende Feuerstätten brauchen zum Erzeugen der gleichen Wärmemenge bedeutend weniger Holz als „alte“ nicht sauber brennende Feuerstätten. Bei korrekter Nutzung kann dies die Hälfte des Holzverbrauchs bedeuten. Sie erzielen durch das Verbrennen von Holz maximale Wärme, ohne die Umwelt zu schädigen, und durch den geringeren Holzverbrauch sparen Sie Geld.

Was meinen wir mit sauberer Verbrennung?
Saubere Verbrennung bedeutet, dass die Feuerstätte ein duales Verbrennungssystem hat, das das Holz auf optimale Weise nutzt und die Umweltbelastung gering hält. Auf diese Weise erzielen wir ein absolutes Mindestmaß an Rauchemissionen, denn die Feuerstelle wandelt die Energie in Wärme statt in Rauch um.

Recyceln von Gusseisen
Für möglichst umweltfreundliche Produktionsmethoden engagiert sich Jøtul stark in den Bereichen Forschung und Entwicklung. Feuerstätten von Jøtul werden in einer der saubersten und modernsten Eisengießereien der Welt hergestellt. Das Rohmaterial basiert auf Recycling von Eisen – Öfen von Jøtul werden aus Eisen gefertigt, das eingeschmolzen und wieder gegossen wurde.

EFFEKTIV HEIZEN

Für Jøtul heißt das: nicht auf Kosten der Umwelt und zu Lasten der Haushaltskasse. Und dabei muss niemand auf Wärme und Gemütlichkeit verzichten – ganz im Gegenteil: auch bei niedriger Verbrennung hohe Effizienz und optimale Wärme.

KRÄFTIG SPAREN

Im Vergleich zu alten Kaminöfen verbrauchen Jøtul Kaminöfen dank ihres sauberen Verbrennungssystems bis zu 40% weniger Holz. Damit lässt sich viel sparen: deutlich weniger Holzverbrauch und eine um bis zu 90% reduzierte Partikel-Emission. Das duale Verbrennungssystem eliminiert Gase und Partikel, bevor sie überhaupt in den Schornstein kommen. Das zahlt sich doppelt aus: für Sie und für die Umwelt.

JØTUL TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Bedienungsanleitung, die Sie auf jotul.de finden.

	JØTUL F 105 LL / F 105 B	JØTUL F 134 / F 136	JØTUL F 135 / F 137	JØTUL F 162	JØTUL F 163	JØTUL F 165	JØTUL F 165 S
Seite	12	7	7	10	10	11	11
Heizvermögen bis zu m²	86	100	100	129	129	129	129
Holzlänge (cm)	33	30	30	33	33	33	33
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	2,4/4,5/6	2,8/4,7/7	2,8/4,7/7	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•	•	•	•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø	130	150	150	150	150	150	150
Gewicht (kg)	97/107	140/120	140/120	115	115	145	225
Aschenkasten	•	•	•	•	•	•	•
Konvektion		•	•				
Speckstein							•
ZUSATZAUSSTATTUNG:							
Aschenlippe	▲ (F 105 LL)						
Deckplatte aus Speckstein	▲			▲	▲	▲	•
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲	▲	▲			▲	▲
Holzfachtür aus Guss						•	•
Kaminbesteck						•	•
Griff für Aschenkasten	▲						
OFENFARBE:							
BP Schwarz lackiert	•	•	•	•	□	•	•
WHE Weiße Emaille	□ (F 105 LL)				□		
PRÜFUNGEN:							
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•	•
BImSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2	2

• Standard
□ Wahlmöglichkeit
▲ Zusatzausstattung

	JØTUL F 167	JØTUL F 232	JØTUL F 233	JØTUL F 263	JØTUL F 263 S	JØTUL F 305 LL	JØTUL F 305 B
Seite	11	9	9	20	20	13	13
Heizvermögen bis zu m²	129	114	114	129	129	145	145
Holzlänge (cm)	33	33	33	33	33	41	41
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	3,7/5/9	3/6/8	3/6/8	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/7/10	3,7/7/10
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung				•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø	150	150	150	150	150	150	150
Gewicht (kg)	140	129	130	160	240	143	169
Aschenkasten	•	•	•	•	•	•	•
Konvektion		•	•	•	•	▲ (BP)	▲
Speckstein					•		
ZUSATZAUSSTATTUNG:							
Aschenlippe						▲	
Deckplatte aus Speckstein	▲			▲	•	▲	▲
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲	▲		▲
Holzfachtür aus Guss		•	•	•	•		
Kaminbesteck				•	•		
OFENFARBE:							
BP Schwarz lackiert	•	•	•	•	•	□	•
WHE Weiße Emaille						□	
PRÜFUNGEN:							
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•	•
BImSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2	2

• Standard
□ Wahlmöglichkeit
▲ Zusatzausstattung

	JØTUL F361 ADVANCE	JØTUL F361 HT ADVANCE	JØTUL F363 ADVANCE	JØTUL F368 ADVANCE	JØTUL F368 HT ADVANCE	JØTUL F 371 ADVANCE	JØTUL F 371 HT ADVANCE	JØTUL F 373 ADVANCE
Seite	14	14	15	15	15	18	18	18
Heizvermögen bis zu m^2	130	130	130	130	130	130	130	130
Holzlänge (cm)	33	33	33	33	33	33	33	33
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•	•	•	•	•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø	150	150	150	150	150	150	150	150
Gewicht (kg)	172	201	164	179	208	164	193	156
Rüttelrost	•	•	•	•	•	•	•	•
Aschenkasten	•	•	•	•	•	•	•	•
Konvektion	•	•	•	•	•	•	•	•
ZUSATZAUSSTATTUNG:								
High Top Element	▲	•		▲	•	▲	•	
Wärmespeichersatz für High Top	▲	▲		▲	▲	▲	▲	
Dreh-Set (360°)			▲					▲
Deckplatte aus Speckstein	▲		▲	▲		▲		▲
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)
Holzfachtür aus Guss	▲	▲		•	•	▲	▲	
OFENFARBE:								
BP Schwarz lackiert	•	•	•	•	•	•	•	□
WHE Weiße Emaille								□
PRÜFUNGEN:								
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•	•	•
BImSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2	2	2

• Standard
□ Wahlmöglichkeit
▲ Zusatzausstattung

	JØTUL F 377 ADVANCE	JØTUL F 377 ADVANCE HT	JØTUL F 378 ADVANCE	JØTUL F 378 HT ADVANCE	JØTUL F 481 / F 483	JØTUL F 520 / JØTUL F 520 HT	JØTUL F 600	JØTUL F 602 Eco
Seite	19	19	19	19	21	23	24	25
Heizvermögen bis zu m^2	130	130	130	130	143	143	170	121
Holzlänge (cm)	33	33	33	33	30	50	55	40
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,5/6/10	3,9/7/10	4/9,5/12	4/4,9/7,5
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•	•	•	•	•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø	150	150	150	150	150	150	150	130
Gewicht (kg)	221	271	171	200	198/186	170/200	200	87
Rüttelrost	•	•	•	•	•			
Aschenkasten	•	•	•	•	•		•	
Konvektion	•	•	•	•	•			
Speckstein	•	•						
ZUSATZAUSSTATTUNG:								
High Top Element	▲	•	▲	•				
Wärmespeichersatz für High Top	▲	▲	▲	▲				
Dreh-Set (360°)					▲ (F 483)			
Aschenlippe						•	•	•
Deckplatte aus Speckstein	•	•	▲				▲	
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)		
Holzfachtür aus Guss	▲	▲	•	•				
Hitzeschild							▲	▲
OFENFARBE:								
BP Schwarz lackiert	•	•	•	•	•	•	□	□
BBE Blau-schwarze Emaille							□	□*
WHE Weiße Emaille								
PRÜFUNGEN:								
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•	•	•
BImSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2	2	2

• Standard
□ Wahlmöglichkeit
▲ Zusatzausstattung

** Im Laufe von 2020*

JØTUL TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR

	JØTUL I 18	JØTUL I 400	JØTUL I 520	JØTUL I 620	JØTUL FS 91	JØTUL FS 162
Seite	39	38	36	37	33	28
Heizvermögen m^2	214	129	143	153	143	100
Holzlänge (cm)	50	40	50	60	30	30
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	3/10/15	3,8/6/9	3,9/7/10	3,9/9/12	3,5/5,5/10	3,6/5,5/7
Wärmeleistung österreichische Version	3/10/15	3,8/6/9	3,9/7/10	3,9/9/12	3,5/5,5/10	3,6/5,5/7
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•	•	•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O	O	O/H	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø innen/außen	175/200	150/175	155/175	150	150/175	150/175
Gewicht mit Einsatz (kg)	186	125	110	150-171	281	434
Aschenkasten	▲	▲			•	•
Specksteinverkleidung						•
Angepasst für Einsatz:	-	-	-	-	Jøtul I 480	Jøtul I 370
ZUSATZAUSSTATTUNG:						
Zusätzliches Höhenelement						▲
Bodenplatte aus Stahl oder Glas					▲ (Glas)	
Speckstein für seitlichen Rauchabgang						
Hitzeschild	▲					
Dekorativer Rahmen		▲				
Einbau-Set für Kassette		▲				
Innenentaschung	▲	▲				
Beinstativ			▲	▲		
Türanschlag rechts			▲			
Schmale Seiten- und Montageblenden	▲					
Breiter Rahmen			▲			
Konvektionskammer			▲			
OFENFARBE:						
BP Schwarz lackiert		•	•	•	•	•
BBE Blau-schwarze Emaille	•					
PRÜFUNGEN:						
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•
BImSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2

• Standard
□ Wahlmöglichkeit
▲ Zusatzausstattung

	JØTUL FS 173	JØTUL FS 175	JØTUL FS 520
Seite	28	29	32
Heizvermögen m²	143	143	143
Holzlänge (cm)	50	50	50
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	3,9/7/10	3,9/7/10	3,9/7/10
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø innen/außen	155/175	155/175	155/175
Gewicht mit Einsatz (kg)	384	340	293-323
Speicksteinverkleidung	•	•	
Angepasst für Einsatz:	Jøtul I 520 FRL	Jøtul I 520 F	Jøtul I 520 F/FR/ FL/FRL
ZUSATZAUSSTATTUNG:			
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲ (Stahl)	▲	▲ (FRL)
Zusätzliches Höhenelement		▲	
Wärmespeichersteine		▲	▲
OFENFARBE:			
BP Schwarz lackiert	•	•	•
PRÜFUNGEN:			
EN 13240/EN 13229	•	•	•
BImSchV. (Stufe)	2	2	2

• Standard
□ Wahlmöglichkeit
▲ Zusatzausstattung

JØTUL F 105 SERIE

F 105 MIT BEINEN



F 105 MIT SOCKEL



* Loch im Boden für Außenluft

F 105 MIT BEINEN UND DECKPLATTE AUS SPECKSTEIN



F 105 MIT SOCKEL UND DECKPLATTE AUS SPECKSTEIN



JØTUL F 130 SERIE

Jøtul F 134





Jøtul F 136







(1) Mitte Rauchrohr
(2) Mitte Außenluftzufuhr

Jøtul F 135





Jøtul F 137





JØTUL F 160 SERIE

Produkt: Jøtul F 162 / Jøtul F 163





Jøtul F 165



Loch in der Wand für Außenluft
Ø100 mm

Jøtul F 165 S





Loch im Boden für Außenluft
Ø 100 mm

Jøtul F 166



Jøtul F 167



JØTUL F 230





JØTUL F 263 / F 263 S

GUSSTOP



DECKPLATTE AUS SPECKSTEIN







JØTUL F 305 SERIE

JØTUL F 305 MIT BEINEN



JØTUL F 305 MIT BEINEN UND DECKPLATTE AUS SPECKSTEIN



JØTUL F 305 MIT SOCKEL



JØTUL F 305 MIT SOCKEL UND DECKPLATTE AUS SPECKSTEIN



JØTUL F 360 ADVANCE SERIE

JØTUL F 361 ADVANCE





JØTUL F 363 ADVANCE



JØTUL F 360 ADVANCE HT SERIE

JØTUL F 361 ADVANCE HT



JØTUL F 370 ADVANCE SERIE





JØTUL F 480 SERIE



JØTUL F 483 MIT DREHTELLER



JØTUL F 520



JØTUL F520 HIGH TOP

JØTUL F 520 HIGH TOP



JØTUL F 600







STUTZEN FÜR EXTERNE VERBRENNUNGSLUFTVERSORGUNG Ø100 MM

JØTUL F 602 ECO





Anschluss der Außenluft an die Unterseite Ø80mm (Sonderausstattung)

Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte / X/Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen



Abstand zum brennbaren Decke



Mindesthöhe derr Brandmauer



* Abstand zu brennbarer Wand mit halbisoliertem/geschütztem Rauchgasrohrt

JØTUL I 18







JØTUL I 400

Harmony / Panorama





Flat





Flat



Harmony / Panorama



JØTUL I 520



JØTUL I 620



JØTUL FS 91



Min. Maß der Bodenplatte
X, Y sollen die örtlichen Bestimmungen erfüllen

JØTUL FS 162



** - 1 Zusatzelement
*** - Hintenabgang Alt. 2
*** - Hintenabgang Alt. 3 mit Zusatzelement

JØTUL FS FS 173



JØTUL FS 175



JØTUL FS 520 FRL

Jøtul FS 520 FRL



Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte /
X,Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen.

* Mindestabstand zu Möbeln / brennbaren Materialien

Händler Info:

Oktober 2019 Kat. nr. 50055271

PRODUKTKATALOG
2020

Jøtul arbeitet kontinuierlich an einer möglichen Verbesserung seiner Produkte und behält sich deshalb das Recht auf Änderungen von Spezifikationen, Farben, Preisen und Ausstattungen ohne Bekanntgabe vor.

jotul.de